



marantz®

Informations produit

MM7055 AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MULTICANAL



Le nouvel MM7055 est, cette année, la version cinq canaux de la gamme d'amplificateurs de puissance. Reposant sur la technologie utilisée dans le MM8003 et reprenant le même châssis, il délivre à chaque canal une puissance colossale de 140 W RMS sous 8 ohms, tandis que la technologie de contre réaction de courant à bande passante ultra-large gère aisément les plus hautes fréquences SACD – cela en fait aussi un appareil idéal pour les formats DTS Master Audio et Dolby TrueHD haute définition. Résultat ? Un équilibre étonnamment précis entre l'image et le son, la vitesse et la dynamique. En plus de tout cela, vous avez des entrées audio XLR, des déclencheurs c.c. et un système de commande DBus Marantz pour une commande marche/arrêt à distance. Vous disposez en outre d'un nouvel écran très élégant qui vient parfaitement souligner le préamplificateur AV7005. Une puissance et une ergonomie à vous couper le souffle.

Caractéristiques principales

- Amplificateur 5 canaux
- 5x 140W (8ohm) / 5x 170W (6ohm)
- Circuit à contre réaction de courant
- Alimentation haute performance
- Entrées XLR
- Entrées de commande de déclencheur

EAN

EU	MM7055/N1B	4951035042908
UK	MM7055/T1B	4951035042915

because music matters

MM7055 AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MULTICANAL



CARACTÉRISTIQUES	MM7055
Canaux	5
Circuits à courant réactif	0
Transformateur : torique / EI	- / 0
Composants audio haut de gamme	0
Composants personnalisés	0
Radiateur en aluminium extrudé	0
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Alimentation linéaire	0
Mémoire tampon d'entrée amp. (toutes entrées / CD uniquement)	0 / -
Power Amp Direct	0
Mode veille	0
ENTRÉES / SORTIES	
Entrée / sortie symétriques	5 / -
Sortie préampli / entrée ampli de puissance	- / 5
Power Amp Direct In	0
Bornier d'enceintes : Vis / Marantz / WBT	0 / - / -
Nombre de borniers	5
Marantz remote bus	0
Gestion de la puissance à distance (entrée / sortie de déclenchement)	0
Entrée clignoteur / entrée récepteur IR	0 / -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance de sortie (8 / 4 ohms RMS)	140/170 Watts
Réponse en fréquence	8Hz-100kHz
Distorsion harmonique totale	0.03%
Facteur d'amortissement	100dB
Sensibilité d'entrée : haut niveau	1.2V/22kohm
Sensibilité d'entrée : haut niveau symétrique	2.4V/30kohm
Rapport signal-bruit : haut niveau	105dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir	- / - / -
Façade métallique	0
Consommation électrique en W	440
Consommation en veille en W	0.4
Mise en veille automatique	0
Cordon d'alimentation détachable	0
Dimensions maximales (L x P x H)	440x384x184.5
Poids en kg	15.2

because music matters